



3500 RPM  
rotor semi aberto

Obs.: L = água limpa  
S = água suja

Série	Modelo	CV	Recalque	Altura manométrica total em metros (MCA)															
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Vazão em metros cúbicos por hora															
DS BABY	DS-BABY 33L	1/3	1 1/2" BSP	12	11	10,5	10	9,5	8,5	8	7	6	5	4	3,5	2,5	1,5		
	DS-BABY 33S	1/3		23	20	15	10	3											
	DS-BABY 50L	1/2		14,5	14	13	12,5	12	11	10	9	8	7	6	4,5	3,5	2	1	
	DS-BABY 50S	1/2		27	25	23	20	15	10	3									
	DS-BABY 75L	3/4		17,5	17	16	15,5	14,5	13,5	12	11	10	8,5	7	5,5	4,5	3	1,5	
	DS-BABY 75S	3/4		32	31	29	27	23	19	13	6								



3500 RPM  
rotor semi aberto

Série	Modelo	CV	Recalque	Altura manométrica total em metros (MCA)													
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				Vazão em metros cúbicos por hora													
DS	DS-300 M/T	1/2	2" BSP	21	19,5	18	16,5	14,5	12,5	10	7	4					
	DS-400 M/T	3/4		24,5	23	21,5	19,5	18	15	13	10	7,5	4				
	DS-500 M/T	1		28	27	25,5	24	22	20	18	16	13	10	7	3		



3500 RPM  
rotor semi aberto

Série	Modelo	CV	Recalque	Altura manométrica total em metros (MCA)												
				2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
				Vazão em metros cúbicos por hora												
DS	DS-600 M/T	1,5	2 1/2" BSP	36	35	32	29	25	20	13	5					
	DS-700 T	2		48	46	44	41	37	33	28	21	14	6			
	DS-800 T	3		57	56	55	53	51	48	44	39	33	26	18	7	



3500 RPM  
rotor semi aberto

Série	Modelo	CV	Recalque	Altura manométrica total em metros (MCA)											
				4	7	10	13	17	20	23	26	29	32	35	
				Vazão em metros cúbicos por hora											
DS	DS-900/3	4	3" BSP	69	61	58	54	47	43	37	30	18			
	DS-900/4	4	4" BSP	78	71	62	50	35	13						
	DS-1000/3	5	3" BSP	75	73	70	66	60	53	47	40	35	22	6	
	DS-1000/4	5	4" BSP	89	83	76	65	50	36	20					