



SEMAB

Com. Serviços de Manutenção Ltda.

www.semab.com.br

Filtro + Bomba



Série DLP (polietileno rotomoldado) indicado para piscinas residenciais. Possui vantagens como custo mais baixo, grande durabilidade, não sofre corrosão ou oxidação, além de ser resistente ao calor, sendo bastante utilizado em regiões litorâneas.

Modelo	FILTROS				Tempo de recirculação (horas)				BOMBAS			Valv. ϕ
	Diam (cm)	Alt (cm)	Área Filtrante (m ²)	Carga de Areia (Kg)	6	8	10	12	Modelo	Pot. (CV)	Vazão (m ³ /h)	
					Volume da piscina (m ³)							
25 DLP - 0	25	57	0,05	16	14	19	24	29	PHVD - 1	1 / 3	2,4	1 1/2"
28 DLP - 1	28	62	0,06	18	17	23	29	35	PHVD - 1	1 / 3	2,9	1 1/2"
30 DLP - 1	30	67	0,07	26	20	27	34	41	PHVD - 1	1 / 3	3,4	1 1/2"
36 DLP - 1	36	74	0,10	40	29	38	48	58	PHVD - 1	1 / 3	4,8	1 1/2"
40 DLP - 1	40	78	0,13	50	38	50	63	76	PHVD - 1	1 / 3	6,3	1 1/2"
45 DLP - 2	45	80	0,16	75	46	62	77	92	PHVD - 2	1 / 2	7,7	1 1/2"
50 DLP - 3	50	82	0,20	100	58	77	96	115	PHVD - 3	3 / 4	9,6	1 1/2"
55 DLP - 4	55	87	0,25	130	72	96	120	144	PHVD - 4	1	12	1 1/2"
60 DLP - 4	60	91	0,29	140	84	112	140	168	PHVD - 4	1	14	1 1/2"
66 DLP - 5	66	93	0,34	175	102	136	170	204	PHVD - 5	1,5	17	1 1/2"
77 DLP - 5	77	96	0,46	275	132	176	220	264	PHVD - 5	1,5	22	1 1/2"